



Mineralna samorazlivna izravnalna industrijska masa za popravilo betona in zaščito pred kislinami

## // Tehnične lastnosti

Tehnične lastnosti	KÖSTER SL Protect
Pohodnost	po cca. 3 h (+20 °C)
Tlačna trdnost (28 dni)	> 45 N / mm <sup>2</sup>
Upogibna natezna trdnost (28 dni)	> 10 N / mm <sup>2</sup>
Krčenje	≤ 0.5 mm / m
Gostota zmesi	cca. 1.9 kg / l
Min./Max. debelina sloja	3 do 30 mm
Odprti čas	cca. 30 Min. (+20 °C)
Priprava podlage	glede na zahteve... s peskanjem, brušenjem, frezanjem
Predpremaz	na paropropustnem betonu KÖSTER SL Primer
Vgradnja	gladilka za estrihe, ježasti valjček
Priprava za nadaljnje premaze iz sintetičnih smol	peskanje (za KÖSTER premaze iz sintetičnih smol)
Končni / tesnilni premaz	da zatesnite pore nanesite KÖSTER Polysil TG 500



**KÖSTER**

KÖSTER vam na uslugo - po vsem svetu.



DEUTSCHE BAUCHEMIE



## // Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo

Have d.o.o.

GSM (pisarna): +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

[www.koster.si](http://www.koster.si)

Sledite nam na družbenih omrežjih:



**KÖSTER**

Talni sistemi

Samorazlivna izravnalna masa  
KÖSTER SL Protect

Izdano: 10/2021



Za visoke mehanske obremenitve

Visoka kemična odpornost



## // Vgradnja



1 Priprava podlage



2 Predpremaz KÖSTER SL Primer



3 Uporabite električni mešalnik in intenzivno mešajte 3 minute



4 Zamešan material takoj po končanem mešanju razporedite po površini v zeleni debelini



5 Na večjih površinah za razporeditev materiala uporabite KÖSTER Gladilko za estrihe



6 Za odzračevanje na koncu uporabite KÖSTER Ježasti valjček

## Glavne lastnosti KÖSTER SL Protect

- Samorazlivna izravnalna masa z visoko gostoto
- Odporna na kemikalije in kisline
- Vsestranska uporaba na betonu
- Visoka tlačna trdnost 45 N/mm<sup>2</sup>
- Odlična razlivenost
- Enostavna vgradnja
- Visoko odporna na zmrzal in soli za odmrzovanje
- Enostavno mešanje brez grudic
- Okolju prijazno vezno sredstvo (nižje emisije CO<sub>2</sub>)
- Hitro strjevanje - pohodno po 2-3 urah
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Nizka stopnja krčenja
- Brez HOS
- Ne vsebuje škodljivih snovi



KÖSTER SL Protect za industrijska in kmetijska območja z visoko izpostavljenostjo kemikalijam in kislinam

