

HORIZONTALE KSK-ABDICHTUNGEN

KÖSTER kaltselbstklebende Kautschuk-Bitumendichtungsbahnen eignen sich ideal zur Abdichtung vertikaler und horizontaler Flächen nach DIN 18195. Einsatzgebiete sind dabei zum Beispiel Außenwände, Stützmauern, Betonböden, Tiefgaragen, Garagendächer oder Balkone und Terrassen. Durch Bildung einer geschlossenen Wanne wird das Bauwerk allseitig umschlossen. KÖSTER KSK-Bahnen können darüber hinaus auch als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse unter Estrich im Bodenbereich verwendet werden.



KONTAKT



KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich
Telefon: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koester.eu, www.koester.eu

ABDICHTUNG MIT KÖSTER KSK-BAHNEN

- schnelle, einfach aufzubringende Flächenabdichtung
- hochflexibel und rissüberbrückend
- sofort wasserdicht und schlagregenfest



ABDICHTUNG MIT KALTSELBSTKLEBENDEN DICHTUNGSBAHNEN

KÖSTER KSK-BAHNEN

Einfache Handhabung



Untergrundvorbereitung



Grundieren




Flächenabdichtung



Fertiges Objekt

Schnelle Verarbeitung



KÖSTER KSK AW 15



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

Die Vorteile auf einen Blick:

- kaltselbstklebend
- auch auf kalten Untergründen verarbeitbar
- keine Heißluft oder Propangasflamme notwendig
- sofort wasserdicht und schlagregenfest
- gleichmäßige Abdichtung
- hochflexibel
- lösungsmittelfrei
- rissüberbrückend
- schneller Einbau aufgrund der Bahnenbreite von 1,05 m
- sehr alterungsbeständig
- Kautschuk-Bitumenbasis
- oberseitig mit einer hoch-reißfesten Schutzfolie versehen
- mit schwarzer oder blauer Deckfolie verfügbar
- KÖSTER KSK SY 15 ist auf Radondichtigkeit geprüft
- KÖSTER KSK AW 15 kann bei bis zu -10°C verarbeitet werden
- Länge: 20 m; Breite: 1,05 m; Dicke: 1,5 mm
- Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu: < 130\ 000$
- auch auf Kunststoff- und Metalluntergründen einsetzbar