



KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm CH

Tehnični list/art.št: IN 913 001

Izdano: 2018-08-13

Volker Knecht, testiranje po DAISib navodilih za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij 2001, ZTV-ING 2003

Paker za injektiranje KÖSTER Injektirnih smol, Injektirnih gelov in Mautrol 2K (10 x 85 / 115 mm)

Lastnosti

KÖSTER Superpacker injekcijski pakerji imajo na mestu za tesnjenje konico konusne oblike, ki zagotavlja potreben pritisk znotraj izvrtine in s tem omogoči odlično tesnjenje in fiksiranje pakerjev v izvrtini. Štiri plavuti in dva stožčasto oblikovana grebenčka na gumijastem tesnilu preprečujejo vrtenje pakerja pri zategovanju in hkrati omogočajo optimalno namestitev pakerja v vrtini. KÖSTER Superpacker nima v naprej določene točke loma. Po uporabi je potrebno zategovalni del odstraniti.

Tehnične lastnosti

Oblika dobave

| | |
|----------------------------|--|
| S stožčasto glavo | KÖSTER Superpacker 10 x 85 mm KÖSTER Superpacker 10 x 115 mm KÖSTER Superpacker 13 x 85 mm KÖSTER Superpacker 13 x 115 mm |
| S polkroglo/ploščato glavo | KÖSTER Superpacker 13 x 85 mm KÖSTER Superpacker 13 x 115 mm |

Področje uporabe

KÖSTER Superpacker injektirni pakerji so primerni za injektiranje razpok in lokalno (površinsko) injektiranje s primerno opremo (črpalka) za tlačno injektiranje.

Nanos

Luknje se navadno vrtajo v razmaku od 10 – 15 cm, odvisno od debeline in oblike podlage oz. razpoke. Po izvrtani luknji primerne premera, KÖSTER Superpacker vstavimo v izvrtino vsaj 5 cm globoko. Paker se fiksira z obračanjem in zategovanjem šestkotnega dela pakerja (zategovalnik) v smeri urinega kazalca. Sprva zategujemo ročno, nato s primernim ključem, vse dokler paker ni dobro fiksiran v izvrtini. Z obračanjem zategovalnika, se gumijasto tesnilo vrašča v konusni zaključek in s tem pritiska na stene izvrtine ter jo učinkovito zatesni. Po nastavitvi pakerjev lahko pričnemo z injektiranjem. Ko se injektirani material posuši, se zategovalniki odstranijo, odprtino pa zapremo s KÖSTER KB-Fix 5.

Čiščenje

KÖSTER Superpacker injektirni pakerji so namenjeni enkratni uporabi.

Pakiranje

IN 913 001 Kos

Shranjevanje

Shranjujte na suhem in hladnem mestu.
Brez roka uporabe.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitne rokavice, očala in ostalo zaščitno opremo, zahtevano po državnih, regionalnih in lokalnih varnostnih predpisih. Poskrbite za zaščito okolice med injektiranjem, saj lahko injektirana smola, ki je pod pritiskom kaplja iz stenskih lukenj, pakerjev itd. Med injektiranjem ne stojte direktno za pakerjem.

Uporabljeni tehnični listi

| | |
|--|---------------------|
| KÖSTER IN 1 injektirna pena | Št. art. IN 110 |
| KÖSTER 2 IN 1 injektirna smola | Št. art. IN 201 |
| KÖSTER IN 2 injektirna smola | Št. art. IN 220 |
| KÖSTER IN 3 injektirna smola | Št. art. IN 230 |
| KÖSTER KB-Pox IN | Št. art. IN 231 |
| KÖSTER IN 4 elastična PU smola | Št. art. IN 240 |
| KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola | Št. art. IN 250 |
| KÖSTER IN 7 injektirna pena | Št. art. IN 270 |
| KÖSTER Injektirna bariera | Št. art. IN 501 025 |
| KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120 mm PH | Št. art. IN 922 001 |
| KÖSTER 1K-injektirna črpalka | Št. art. IN 929 001 |
| KÖSTER Ročna tlačna črpalka brez manometra | Št. art. IN 953 001 |
| KÖSTER Ročna tlačna črpalka z manometrom | Št. art. IN 953 002 |
| KÖSTER Mautrol 2K | Št. art. M 261 |
| KÖSTER Mautrol Flex 2K | Št. art. M 262 020 |

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavniki in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si